

## Einsteck-Rückflussverhinderer Q3 2,5 – Q3 16 (Qn 1,5 – Qn 10)



### Produkteigenschaften

- für Wasserzähler Q3 2,5 bis Q3 16
- mit kurzer Baulänge
- DVWG-geprüft
- Gehäuse aus Kunststoff
- Feder aus Edelstahl
- komplett mit Dichtung und Kennzeichnungstreifen
- max. Betriebsdruck PN 10
- max. Temperatur 90° Celsius

### Bestellinformationen:

- **Einsteck-Rückflußverhinderer DN 20 / Q3 2,5 (Qn 1,5)**  
**Verpackungseinheit: 250 Stück**  
**Artikel-Nr. 70104**
- **Einsteck-Rückflußverhinderer DN 20 / Q3 4 (Qn 2,5)**  
**Verpackungseinheit: 250 Stück**  
**Artikel-Nr. 70105**
- **Einsteck-Rückflußverhinderer DN 25/ Q3 10 (Qn 6)**  
**Verpackungseinheit: 100 Stück**  
**Artikel-Nr. 70110**
- **Einsteck-Rückflußverhinderer DN 40/ Q3 16 (Qn 10)**  
**Verpackungseinheit: 25 Stück**  
**Artikel-Nr. 70120**

